9145套装-法国版说明书(七国语言-4ml)
成品尺寸：57*130MM
料号：2-0025-2539-000
材质：70克书写纸
印刷：单色黑

aspire

ROVER PLUS

Experience the Exhilaration of Innovation

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by improper use or failure to follow the instructions in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and either. Use of chargers, batteries, components, and accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction or cause damage to the product and to the safeness of the vaping.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device or injury, do not expose your device to water or other liquids, moisture, or extreme temperatures (+75°C/ 167°F).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid inhaling deep pressure you either lick or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burn, or abnormal deformation of one of the components, do not use the accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In the case of burn, do not touch burn the coil to do not inhalation, simply wait 5 minutes, the coil will cool down.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-original replaceable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the batteries from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and batteries in the environment, and dispose of them according to local laws and detailed collection/recycling plans.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using consult a healthcare professional immediately.

Package Contents:
1 * Rover Plus Vape
1 * Jet Tank
1 * 18 Mesh Coil (0.2-0.3Ω) (Preinstalled)
1 * Replacement Glass
1 * O-ring Pack
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

Components View



Specifications:
Kit Dimensions: 75.2*19.2*25.2 mm

Tank Specifications:
Tank Dimensions (Ø*H): 22*50.2 mm
Tank Capacity: 4.0 mL
E-liquid Filling: Push-to-open Top Fill
Coil Compatibility: Jet Series Coils
Compatible with Jet series coils
Recommended Power Range:
Jet Mesh Coil (0.2-0.3Ω): 45W
Jet Ceramic Coil (0.4Ω): 40W
Dimensions (Including Drip Tip): 22*80.2 mm

Mod Specifications:
Battery Capacity: 1000 mAh
Output Mode: Type-C / Type-C
Output Voltage Range: 5-10V
Output Current Range: 0-2A
Output Power Range: 0-20W
Battery Type: Non-replaceable 18650 Battery
Continuous Fire Time: 15s
Charging Port: Type-C
Charging Time: 1.5h
Mod Dimensions: 50.1*38.9*25.4 mm

Coil Installation
1. Align the coil with the bottom hardware with force.
2. Pull the cotton out of coil with force and pull the rest piece along firmly.
3. Tighten the bottom hardware back with force.

Tank Filling
1. Push down on the top cap marked with the triangle symbol until the tank is fully open.
2. Place the e-liquid bottle into the silicone hole and squeeze it to add e-liquid.
3. Slide the top cap back into place.

Tank Tube Replacement
1. Remove the old tank tube by firmly unscrewing it.
2. Insert the glass tube, place the O-ring of the silicone tip into the groove, and tighten it securely with your fingers.
3. Push the new glass tube into the tank.
4. Firmly screw the bottom hardware back.

Note:
- When installing a new coil, let the tank stand for 15 minutes after filling with e-liquid to ensure the cotton fully absorbs the e-liquid.
- Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the coil.

Tank Tube Replacement
1. Remove the old tank tube by firmly unscrewing it.
2. Insert the glass tube, place the O-ring of the silicone tip into the groove, and tighten it securely with your fingers.
3. Push the new glass tube into the tank.
4. Firmly screw the bottom hardware back.

Note:
- When installing a new coil, let the tank stand for 15 minutes after filling with e-liquid to ensure the cotton fully absorbs the e-liquid.
- Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the coil.

Remember to clean the condensation in the tank.

Battery Installation



Parameters Setting:
Step 1:
Under the main interface, hold down 5 seconds "Up" button, the puffs counter is the default value of puff and the puffs update prompt, release the "Up" button.
Step 2:
Short press the button and "+" button simultaneously to enter the time adjustment.
2 timeslots are available for adjustment, each timeslot can be set up to 99 minutes.
Short press "+" button to select the output mode: Power, VOLTAGE, BYPASS, CPS, and TC (TC-T1/ TC-T2).
Short press the button or wait 5 seconds to confirm and keep the settings.

Setting

Mode	Adjustment range	Operation and value setting
WATT	0.5-40 (Default: 20W)	Short press "+" button: 0.5W per step, continuous adjustment
VOLTAGE	0.5-4.0 (Default: 3.0V)	Short press "+" button: 0.05V per step, continuous adjustment
BYPASS	The device will output the max power of the battery.	
CPS	1-200 (Default: 150)	Short press "+" button: Power level increment/decrement by 1 per step, continuous adjustment
TC	200-350°C (Default: 250°C)	Short press "+" button: 5°C per step, continuous adjustment

Note:
- When installing a new coil, let the tank stand for 15 minutes after filling with e-liquid to ensure the cotton fully absorbs the e-liquid.
- Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the coil.

Safety Features:

Heating Side Short Circuit Protection	The screen will display "SHORT CIRCUIT"	
Open Circuit Protection	The screen will display "OPEN CIRCUIT"	
Short Circuit Protection	The screen will display "SHORT CIRCUIT"	
Low Resistance Protection	The screen will display "LOW RESISTANCE"	
Low Voltage Protection	The screen will display "LOW VOLTAGE"	
Overcharge Protection	The device will stop charging	
Over Heat Protection	The screen will display "OVER HEAT"	
Abnormal Charge Protection	The screen will display "CHECK USB"	

Charging:

Maximum charge current	2A
Maximum charge voltage	5V
Charging indicator	The power led display is glowing battery icon
Charging time	Approximately 1.5 hours
The charging packages used for testing	The device will stop charging and the screen will display CHECK USB" for 5s

If you press the button when charging, the battery will stop charging to ensure safety.

Note:
- Lock Mode: when switching to "Puff" press "+" button, the puffs continues to the default value and the puffs update prompt, release "+" button, the puffs will display the puff value of puff mode.

Safety Features:

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID
A liquid with nicotine containing liquid. It should be noted that nicotine is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for non-smokers. It also has toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.

Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients. Contact a doctor if the liquid (see instructions) used for half-liquid.

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
- Nicotine-containing e-liquid is not recommended for:
- Non-smokers
- People under the legal age
- Pregnant women and people who do not know is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk.

3. CONTRAINDICATIONS
Avoid nicotine-containing given if health, such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, heart or kidney problems, lung team thread, disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma.

Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect blood pressure).

Nicotine may have the following medication:
- Insulin (used to treat diabetes)
- Ergotamine (to treat headaches)
- Oral contraceptives (to treat menstrual cycle)
- Theophylline (to treat breathing problems)
- Imipramine (to treat mentioned by clothes)
- Clozapine (your trainer is schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Nicotine can cause heart nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Nausea
- Nausea, fainting
- Headache
- Diarrhea
- Feeling of muscle or breast
- Dizziness
- Weakness/comfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anweisungen für ordnungsgemäße Einrichtung, Verwendung und Pflege Ihres Geräts nicht befolgen, kann das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden erhöhen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der aber dem in diesem Handbuch aufgeführten Zweck widersteht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegerätes, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegerätes, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt wurden und/oder zu Fehlfunktionen führen/oder Schäden am Produkt und den Vorgängigkeit der Geräte führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brandes, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von Ihrem Temperaturen und zu hohen Feuchtigkeit gehalten werden (-75°C/ 167°F).

Ihr Gerät kann Schäden nehmen, wenn es heruntertritt, verbrannt, zerdrücken oder gespritzt wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Ausatmen zu vermeiden, muss das Gerät immer bedeckt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht in Gebrauch ist, insbesondere, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder der Zubehörteile verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE SPULE DES COILS

Darüber Sie sicher wenn Pot, damit das Coil nicht beschädigt wird. Wenn Sie Baumwolle aus dem Coil ziehen, ziehen Sie sie vorsichtig und ziehen Sie den Rest entlang.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht-ersetzbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer Kapsel. Nehmen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Darüber Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Allgerät und die Batterien nicht in den Müll, sondern gemäß den lokalen Gesetzen und Sammelplänen.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen oder allgemein krank sind oder an Atemwege- und/oder Herz-Kreislauferkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören der Verwendung anhalten, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang:
1 * Rover Plus Vape
1 * Jet Tank
1 * 18 Mesh Coil (0.2-0.3Ω) (vorinstalliert)
1 * Ersatzglas
1 * O-Ring Pack
1 * Type-C Kabel
1 * Bedienungsanleitung

Ansicht des Geräts

Spezifikationen des Gerätes:
Kit Abmessungen: 75.2*19.2*25.2 mm

Spezifikationen des Clearomizers:
Tank Abmessungen (Ø*H): 22*50.2 mm
Tankvolumen: 4.0 mL
Tank-Füllung: Push-to-open Top Fill
Verdampferkopf Kompatibel mit Jet Serie
Empfohlener Leistungsbereich:
Jet Mesh Verdampferkopf (0.2-0.3Ω): 45W
Jet Keramik Verdampferkopf (0.4Ω): 40W
Abmessungen (Inklusive Mundstück): 22*80.2 mm

Spezifikationen des Akkuträgers:
Akkukapazität: 1000 mAh
Ausgangsmodus: Type-C / Type-C
Ausgangsspannung: 5-10V
Ausgangsstrom: 0-2A
Ausgangsleistung: 0-20W
Akkutyp: Nicht austauschbarer 18650 Akku
Dauerbetriebszeit: 15s
Ladeanschluss: Type-C
Ladezeit: 1.5h
Maximale Ladeströmstärke: 2A
Maße: 50.1*38.9*25.4 mm

Installation des Verdampfkopfes
1. Richten Sie die Spule mit dem Boden des Hardware mit Kraft ein.
2. Ziehen Sie die Baumwolle aus der Spule mit Kraft heraus und ziehen Sie einen Faden mit Kraft heraus.
3. Ziehen Sie den Boden des Hardware wieder fest mit Kraft zu.

Tankfüllung
1. Drücken Sie die Tip Kappe, die mit dem Dreiecksymbol gekennzeichnet ist, bis der Tank vollständig geöffnet ist.
2. Platzieren Sie die Flasche mit E-Liquid in das Silikonloch und drücken Sie sanft, um das E-Liquid hinzuzufügen.
3. Schieben Sie die Tip Kappe zurück, um den Tank zu verschließen.

Austausch des Tankrohrs
1. Entfernen Sie das alte Tankrohr, indem Sie es fest mit Kraft abschrauben.
2. Setzen Sie das Glasrohr ein, platzieren Sie den O-Ring des Silikontipps in die Nut und ziehen Sie ihn mit den Fingern fest.
3. Drücken Sie das neue Glasrohr in den Tank.
4. Ziehen Sie den Boden des Hardware wieder fest mit Kraft zu.

Hinweis:
- Wenn Sie ein neues Coil installieren, lassen Sie den Tank 15 Minuten lang nach dem Befüllen mit E-Liquid stehen, damit die Watte vollständig mit E-Liquid getränkt ist.
- Lassen Sie den Tank nicht vollständig leer laufen. Füllen Sie den Tank nach, um Trockenbrennen oder Schäden an der Spule zu vermeiden.

Austausch des Tankrohrs
1. Entfernen Sie das alte Tankrohr, indem Sie es fest mit Kraft abschrauben.
2. Setzen Sie das Glasrohr ein, platzieren Sie den O-Ring des Silikontipps in die Nut und ziehen Sie ihn mit den Fingern fest.
3. Drücken Sie das neue Glasrohr in den Tank.
4. Ziehen Sie den Boden des Hardware wieder fest mit Kraft zu.

Hinweis:
- Wenn Sie ein neues Coil installieren, lassen Sie den Tank 15 Minuten lang nach dem Befüllen mit E-Liquid stehen, damit die Watte vollständig mit E-Liquid getränkt ist.
- Lassen Sie den Tank nicht vollständig leer laufen. Füllen Sie den Tank nach, um Trockenbrennen oder Schäden an der Spule zu vermeiden.

Denken Sie daran, die Kondensation im Tank zu reinigen.

Akkuinstallation

Einstellen der Betriebsparameter:
Schritt 1:
Im Hauptbildschirm wenden Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten: Dauerhaft drücken Sie die Taste "Up" (Pfeil nach oben), bis der Zähler "Puff" erscheint, dann lassen Sie die Taste "Up" los.
Schritt 2:
Drücken Sie die Bedien Taste und die "+" Taste gleichzeitig, um das Einstellungsmenü zu aufrufen.
Es sind 2 Zeitfenster verfügbar, jedes Zeitfenster kann bis zu 99 Minuten eingestellt werden.
Kurz drücken Sie die "Taste +", um den Ausgangsmodus auszuwählen: Power, VOLTAGE, BYPASS, CPS und TC (TC-T1/ TC-T2).
Kurz drücken Sie die Taste oder warten Sie 5 Sekunden, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern.

Einstellungen:

Anzeige des einstellbaren Bereichs	Spielraum	Bedeutung und Einstellung
WATT	0.5-40 (Standard: 20W)	Kurz drücken "+": 0.5W pro Schritt, kontinuierliche Einstellung
VOLTAGE	0.5-4.0 (Standard: 3.0V)	Kurz drücken "+": 0.05V pro Schritt, kontinuierliche Einstellung
BYPASS	Die Leistungsgrenze des Akkuträgers.	
CPS	1-200 (Standard: 150)	Kurz drücken "+": Leistungsstufe um 1 pro Schritt, kontinuierliche Einstellung
TC	200-350°C (Standard: 250°C)	Kurz drücken "+": 5°C pro Schritt, kontinuierliche Einstellung

Hinweis:
- Wenn Sie ein neues Coil installieren, lassen Sie den Tank 15 Minuten lang nach dem Befüllen mit E-Liquid stehen, damit die Watte vollständig mit E-Liquid getränkt ist.
- Lassen Sie den Tank nicht vollständig leer laufen. Füllen Sie den Tank nach, um Trockenbrennen oder Schäden an der Spule zu vermeiden.

Hinweise:
- Lock Mode: Wenn Sie "Puff" drücken und "+" drücken, ändern sich die Puffs auf den Standardwert und die Puffs werden gespeichert, wenn Sie "Puff" drücken, ändern sich die Puffs auf den Wert der Puff-Modus.

Sicherheitsfunktionen:

Kurzschluss der Heizseite	Der Bildschirm zeigt "SHORT CIRCUIT" an
Offene Schaltungsschutz	Der Bildschirm zeigt "OPEN CIRCUIT" an
Kurzschlussschutz	Der Bildschirm zeigt "SHORT CIRCUIT" an
Niedrigwiderstandsschutz	Der Bildschirm zeigt "LOW RESISTANCE" an
Niedrigspannungsschutz	Der Bildschirm zeigt "LOW VOLTAGE" an
Überladungsschutz	Das Gerät wird nicht aufgeladen
Überhitzungsschutz	Der Bildschirm zeigt "OVER HEAT" an
Anormales Ladeschutz	Der Bildschirm zeigt "CHECK USB" an

Laden:

Maximalstromstärke	2A
Maximalspannung	5V
Ladeanzeige	Die Leuchtanzeige und das Batteriesymbol leuchten
Ladezeit	Ca. 1.5 Stunden
Verwendete Ladegeräte zum Testen	Das Gerät wird nach 5 Sekunden mit der Anzeige "CHECK USB" aufhören zu laden

Wenn Sie die Taste drücken, wird der Ladevorgang unterbrochen, um Sicherheit zu gewährleisten.

Hinweise:
- Verwenden Sie nur von gewerblich Ausgebildeten gut. Drücken Sie nie Verbrauch. "PUFF" Drücken Sie "Schaltfläche", um den Ausgang 10 mal zu der Verbrauchsdatung. "2000" Kurzschlüsse: Der folgenden Zeige wieder wieder gestellt. Drücken Sie "Schaltfläche", um den Ausgang zu aktivieren. Drücken Sie "Schaltfläche", um den Ausgang zu deaktivieren.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie Nikotinhaltiges E-Liquids verwenden, sollte der folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID
Nikotin-haltiges Liquid. Es sollte beachtet werden, dass Nikotin eine hochsüchtige Substanz ist und daher nicht empfohlen für Nichtraucher. Es hat auch toxische Effekte bei oraler Einnahme, insbesondere bei Kleinkindern oder Kindern.

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe sind. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie Nikotin-haltiges E-Liquid verwenden.

2. WARNUNGEN ZU NIKOTIN
Nikotin-haltiges E-Liquids wird empfohlen für:
- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlichen Alter
- Schwangere oder stillende Frauen: Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch ausscheiden.

3. KONTRAINDIKATIONEN
- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölfingerdarmgeschwüre, Herz- oder Nierenprobleme, Lungenfaden, Krankheiten oder Atemschwierigkeiten aufgrund von Bronchitis, Emphysem und Asthma.
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse haben oder Pheochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben.
- Personen, die unter Diabetes leiden, die das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.

Nikotin kann folgende Medikamente beeinflussen:
- Insulin (zur Behandlung von Diabetes)
- Ergotamin (zur Behandlung von Kopfschmerzen)
- Orale Verhütungsmittel (zur Beeinflussung des Menstruationszyklus)
- Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
- Imipramin (zur Behandlung von Schlafproblemen)
- Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Nikotin kann zu Herzproblemen führen oder wenn Sie das Produkt zu oft benutzen, können Sie eine oder mehre der folgenden Nebenwirkungen bekommen:
- Übelkeit
- Ohnmacht
- Kopfschmerzen
- Durchfall
- Muskel- oder Brustschmerzen
- Schwäche
- Erbrechen
- Schluckauf
- Nasenverstopfung
- Schwindel
- Erbrechen
- Arrhythmien
- Atmungsprobleme im Brust
- Abnormaler Herzschlag
- Gefühl, gestört in Ohrmarch zu hören
- Kopfschmerzen/Migräne
- Hautausschlag
- Husten
- Übelkeit
- Schwitzen
- Magenschmerzen
- Schlaflosigkeit
- Schwindel
- Ohrenschmerzen
- Ohrenschmerzen
- Ohrenschmerzen